

Modell **MK_100_-40G_Luft**

Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	138
Verdichterbauart	Schraube
Mindestdlast (%)	25
Wasserdurchfluss bei Nennleistung (l/s)	5.28
Anzahl Kältekreisläufe	2
Kältemittel	R507
Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed.	58 dB(A)
Druckbehälterzulassung	PED

Einsatzbereich

Umgebungstemperatur (°C)	-15 bis 40
Wasseraustrittstemperatur (°C) Kühlbetrieb	- 40 bis 15



Kälteleistung bei Wasseraustrittstemperatur (°C)	-40°C	-35°C	-30°C	-25°C	-20°C	-15°C
Kälteleistung (kW) bei 35° Aussentemperatur	100	129	160	196	237	284
Leistungsaufnahme (kW)	70	75	79	83	87	92

Elektrische Daten

Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400/3/50
Max. Stromaufnahme (A)	320
Anlaufstrom (A) Softstarter	450
Kaltwasseranschluss des Verdampfers	Camlock DN100

Abmessung und Gewicht

Länge (mm)	6100
Breite (mm)	2450
Höhe (mm)	2600
Gewicht (kg)	65008

MIETKÄLTE

XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

info@xtegrasol.ch

www.xtegrasol.ch