

## Modell

## MK\_102\_Luft

Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	38.4
Verdichterbauart	Scroll
Mindebelastung (%)	33
Wasserdurchfluss bei Nennleistung (l/s)	4.07
Anzahl Kältekreisläufe	1
Kältemittel	R407c
Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed.	53 dB(A)
Druckbehälterzulassung	PED



## Einsatzbereich

Umgebungstemperatur (°C)	-18 bis 43
Wasserdurchflussmenge (l/s)	1,57 bis 7,33
Wasseraustrittstemperatur (°C)	- 12 bis 18

Kälteleistung bei Wasseraustrittstemperatur (°C)	-12°C *	0°C	5°C	7°C	9°C	12°C
Kälteleistung (kW) bei 35° Aussentemperatur	55,6	80,7	96,0	101,9	107,8	116,6
Leistungsaufnahme (kW)	23,8	32,6	34,1	34,7	35,3	36,2

\* Bei 20°C Aussentemperatur

## Elektrische Daten

Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400/3/50
Max. Stromaufnahme (A)	93,9
Anlaufstrom (A) Softstarter	236
Anschlusspunkt	1
Kaltwasseranschluss des Verdampfers	Storz 2 1/2 Zoll

## Abmessung und Gewicht

Länge (mm)	3200
Breite (mm)	1100
Höhe (mm)	2074
Gewicht (kg)	1263

## Optionen

Trennschalter	Ja
Manometer	Ja
Strömungswächter	Ja
Pumpe	intern

# MIETKÄLTE

# XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

[info@xtegrasol.ch](mailto:info@xtegrasol.ch)

[www.xtegrasol.ch](http://www.xtegrasol.ch)