

Modell

MK_1077_Luft

Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	370
Verdichterbauart	Schraube
Mindestdlast (%)	13
Wasserdurchfluss bei Nennleistung (l/s)	51.5
Anzahl Kältekreisläufe	2
Kältemittel	R134a
Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed.	66 dB(A)
Druckbehälterzulassung	PED



Einsatzbereich

Umgebungstemperatur (°C)	-18 bis 45
Wasserdurchflussmenge (l/s)	22 bis 77
Wasseraustrittstemperatur (°C)	-5 bis 15

Kälteleistung bei Wasseraustrittstemperatur (°C)	5°C	7°C	9°C	13°C
Kälteleistung (kW) bei 35° Aussentemperatur	1037	1077	1145	1287
Leistungsaufnahme (kW)	357	370	383	413

Elektrische Daten

Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400/3/50
Max. Stromaufnahme (A)	844
Anlaufstrom (A) Softstarter	813
Kaltwasseranschluss des Verdampfers	Camlock 6 Zoll DIN150

Abmessung und Gewicht

Länge (mm)	10058
Breite (mm)	2250
Höhe (mm)	2530
Gewicht (kg)	9375

Optionen

Trennschalter	Ja
Manometer	Ja
Strömungswächter	Ja
Pumpe	extern

MIETKÄLTE

XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

info@xtegrasol.ch

www.xtegrasol.ch