

Modell MK_110_Luft

Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	41
Verdichterbauart	Scroll
Mindestdlast (%)	25
Wasserdurchfluss bei Nennleistung (l/s)	5.3
Anzahl Kältekreisläufe	2
Kältemittel	R410a
Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed.	53 dB(A)
Druckbehälterzulassung	PED

Einsatzbereich

Umgebungstemperatur (°C)	-18 bis 45
Wasserdurchflussmenge (l/s)	2,5 bis 7,5
Wasseraustrittstemperatur (°C)	- 12 bis 18



Kälteleistung bei Wasseraustrittstemperatur (°C)	-12°C *	0°C	5°C	7°C	9°C	13°C
Kälteleistung (kW) bei 35° Aussentemperatur	61	85	103	110	116	131
Leistungsaufnahme (kW)	28	38.6	40.3	41	41.6	42.9

* Bei 20°C Aussentemperatur

Elektrische Daten

Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400/3/50
Max. Stromaufnahme (A)	99.6
Anlaufstrom (A) Softstarter	221.5
Anschlusspunkt	1
Kaltwasseranschluss des Verdampfers	Victaulic/Camlock 4 Zoll

Abmessung und Gewicht

Länge (mm)	3200
Breite (mm)	2438
Höhe (mm)	2440
Gewicht (kg)	~ 2800

Optionen

Trennschalter	Ja
Manometer	Ja
Strömungswächter	Ja
Pumpe	intern

MIETKÄLTE

XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

info@xtegrasol.ch

www.xtegrasol.ch