

Modell

MK_1252_Luft

Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	478
Verdichterbauart	Schraube
Mindestlast (%)	10
Wasserdurchfluss bei Nennleistung (l/s)	59.9
Anzahl Verdichter	4
Anzahl Kältekreisläufe	2
Kältemittel	R134a
Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed.	62 dB(A)
Druckbehälterzulassung	PED



Einsatzbereich

Umgebungstemperatur (°C)	-18 bis 45
Wasserdurchflussmenge (l/s)	24 bis 87
Wasseraustrittstemperatur (°C)	5 bis 15

Kälteleistung bei Wasseraustrittstemperatur (°C)	5°C	7°C	9°C	13°C
Kälteleistung (kW) bei 35° Aussentemperatur	1158	1252	1309	1461
Leistungsaufnahme (kW)	456	478	489	522

Elektrische Daten

Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400/3/50
Max. Stromaufnahme (A)	1027
Anlaufstrom (A) Softstarter	955
Kaltwasseranschluss des Verdampfers	Victaulic 8 Zoll

Abmessung und Gewicht

Länge (mm)	11325
Breite (mm)	2520
Höhe (mm)	2530
Gewicht (kg)	11436

MIETKÄLTE

XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

info@xtegrasol.ch

www.xtegrasol.ch