

Modell

MK_1451_Luft

Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	498
Verdichterbauart	Schraube
Mindestdlast (%)	10
Wasserdurchfluss bei Nennleistung (l/s)	69.4
Anzahl Verdichter	4
Anzahl Kältekreisläufe	2
Kältemittel	R134a
Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed.	81 dB(A)
Druckbehälterzulassung	PED



Einsatzbereich

Umgebungstemperatur (°C)	-18 bis 45
Wasserdurchflussmenge (l/s)	26 bis 92
Wasseraustrittstemperatur (°C)	5 bis 15

Kälteleistung bei Wasseraustrittstemperatur (°C)	5°C	7°C	9°C	13°C
Kälteleistung (kW) bei 35° Aussentemperatur	1363	1451	1536	1651
Leistungsaufnahme (kW)	446	498	516	556

Elektrische Daten

Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400/3/50
Max. Stromaufnahme (A)	1096
Anlaufstrom (A) Softstarter	1002
Kaltwasseranschluss des Verdampfers	Victaulic 8 Zoll

Abmessung und Gewicht

Länge (mm)	12244
Breite (mm)	2250
Höhe (mm)	2530
Gewicht (kg)	11929

MIETKÄLTE

XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

info@xtegrasol.ch

www.xtegrasol.ch