

## Modell MK\_156\_Luft

Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	58.9
Verdichterbauart	Scroll
Mindestdlast (%)	25
Wasserdurchfluss bei Nennleistung (l/s)	7.5
Anzahl Kältekreisläufe	2
Kältemittel	R410a
Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed.	61 dB(A)
Druckbehälterzulassung	PED

### Einsatzbereich

Umgebungstemperatur (°C)	-18 bis 45
Wasserdurchflussmenge (l/s)	3,7 bis 11,2
Wasseraustrittstemperatur (°C)	- 12 bis 18



Kälteleistung bei Wasseraustrittstemperatur (°C)	-12°C *	0°C	5°C	7°C	9°C	13°C
Kälteleistung (kW) bei 35° Aussentemperatur	105	129	149	156	162	180
Leistungsaufnahme (kW)	45.1	54.4	56.8	58.9	58	61

\* Bei 20°C Aussentemperatur

### Elektrische Daten

Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400/3/50
Max. Stromaufnahme (A)	141
Anlaufstrom (A) Softstarter	270
Anschlusspunkt	1
Kaltwasseranschluss des Verdampfers	Victaulic/Camlock 4 Zoll

### Abmessung und Gewicht

Länge (mm)	3200
Breite (mm)	2438
Höhe (mm)	2440
Gewicht (kg)	~ 3000

### Optionen

Trennschalter	Ja
Manometer	Ja
Strömungswächter	Ja
Pumpe	intern

# MIETKÄLTE

# XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

[info@xtegrasol.ch](mailto:info@xtegrasol.ch)

[www.xtegrasol.ch](http://www.xtegrasol.ch)