

Modell

MK_186_Luft

Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	68.3
Verdichterbauart	Scroll
Mindelast (%)	21
Wasserdurchfluss bei Nennleistung (l/s)	8.9
Anzahl Kältekreisläufe	2
Kältemittel	R410a
Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed.	54 dB(A)
Druckbehälterzulassung	PED

Einsatzbereich

Umgebungstemperatur (°C)	-18 bis 45
Wasserdurchflussmenge (l/s)	4,3 bis 12.9
Wasseraustrittstemperatur (°C)	- 12 bis 18



Kälteleistung bei Wasseraustrittstemperatur (°C)	-12°C *	0°C	5°C	7°C	9°C	13°C
Kälteleistung (kW) bei 35° Aussentemperatur	109	146	175	186	197.1	220
Leistungsaufnahme (kW)	45.1	64.6	67.2	69.3	69.3	71.5

* Bei 20°C Aussentemperatur

Elektrische Daten

Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400/3/50
Max. Stromaufnahme (A)	159.6
Anlaufstrom (A) Softstarter	334.9
Anschlusspunkt	1
Kaltwasseranschluss des Verdampfers	Victaulic/Camlock 4 Zoll

Abmessung und Gewicht

Länge (mm)	4100
Breite (mm)	2438
Höhe (mm)	2440
Gewicht (kg)	3410

Optionen

Trennschalter	Ja
Manometer	Ja
Strömungswächter	Ja
Pumpe	extern

MIETKÄLTE

XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

info@xtegrasol.ch

www.xtegrasol.ch