

## Modell **MK\_235\_Wasser**

|   |           |
|---|-----------|
| Verdichterbauart                                    | Schrauben |
| Kältemittel   | R134a     |
| Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed. | 90 dB(A)  |

### Einsatzbereich

|  |          |
|--|----------|
| Verflüssiger Austrittstemp (min./max.) | 20 / 60  |
| Verdampfer Austrittstemp (min./max.)   | -8 / +18 |

### Leistung

|                    |      |
|--------------------|------|
| Kälteleistung (kW) | 235  |
| EER                | 4.75 |
| ESEER              | 6.08 |

\* Verdampfer 12/7°C, Verflüssiger 30/35°C

### mit Heizoption

|                   |      |
|-------------------|------|
| Heizleistung (kW) | 250  |
| COP               | 4.04 |

\* Verdampfer 10°C, Verflüssigers 40 / 40°C

### Elektrische Daten

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Stromversorgung (V/Ph/Hz) | 400/3/50 |
|---------------------------|----------|

### Abmessung und Gewicht

|              |       |
|--------------|-------|
| Länge (mm)   | 3210  |
| Breite (mm)  | 1131  |
| Höhe (mm)    | 1938  |
| Gewicht (kg) | ~2788 |



# MIETKÄLTE

# XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

[info@xtegrasol.ch](mailto:info@xtegrasol.ch)

[www.xtegrasol.ch](http://www.xtegrasol.ch)