

Modell

MK_252_Wasser

Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	64
Verdichterbauart	Scroll
Mindestdlast (%)	19
Wasserdurchfluss bei Nennleistung (l/s)	12.94
Anzahl Verdichter	4
Anzahl Kältekreisläufe	2
Kältemittel	R410a
Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed.	53 dB(A)
Druckbehälterzulassung	PED



Kälteleistung bei Wasseraustrittstemperatur (°C)	0°C	5°C	7°C	9°C	11°C	13°C
Kälteleistung (kW) bei 35° Aussentemperatur	195	235	252	267	284	301
Leistungsaufnahme (kW)	59	60	60.4	64	65	66

Heizleistung bei Lufttemperatur 80% rh (°C)	0°C	5°C	7°C	9°C	11°C	13°C
Heizleistung (kW) bei Wasser 35/45°C	190	230	245	262	278	295
Leistungsaufnahme (kW) bei Wasser 35/45°C	62	63	64	66	67	69

Elektrische Daten

Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400/3/50
Max. Stromaufnahme (A)	187
Anlaufstrom (A) Softstarter	395
Kaltwasseranschluss des Verdampfers	Victaulic 4 Zoll

Abmessung und Gewicht

Länge (mm)	2545
Breite (mm)	880
Höhe (mm)	1842
Gewicht (kg)	1460

MIETKÄLTE

XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

info@xtegrasol.ch

www.xtegrasol.ch