

Modell

MK_297_Luft

Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	89.9
Verdichterbauart	Schraube
Mindeplast (%)	17
Wasserdurchfluss bei Nennleistung (l/s)	10
Anzahl Kältekreisläufe	2
Kältemittel	R134a
Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed.	64 dB(A)
Druckbehälterzulassung	PED



Einsatzbereich

Umgebungstemperatur (°C)	-18 bis 45
Wasserdurchflussmenge (l/s)	7.6 bis 24.6
Wasseraustrittstemperatur (°C)	- 12 bis 15

Kälteleistung bei Wasseraustrittstemperatur (°C)	-12°C *	0°C	5°C	7°C	9°C	13°C
Kälteleistung (kW) bei 35° Aussentemperatur	161	214	256	273	290	327
Leistungsaufnahme (kW)	62	89.5	96.6	99.6	103	109

* Bei 20°C Aussentemperatur

Elektrische Daten

Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400/3/50
Max. Stromaufnahme (A)	225
Anlaufstrom (A) Softstarter	239
Anschlusspunkt	1
Kaltwasseranschluss des Verdampfers	Victaulic/Camlock 4 Zoll

Abmessung und Gewicht

Länge (mm)	4758
Breite (mm)	2438
Höhe (mm)	2591
Gewicht (kg)	4500

Optionen

Trennschalter	Ja
Manometer	Ja
Strömungswächter	Ja
Pumpe	extern

MIETKÄLTE

XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

info@xtegrasol.ch

www.xtegrasol.ch