

Modell

MK_341_Luft

Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	132.5
Verdichterbauart	Scroll
Mindestdlast (%)	20
Wasserdurchfluss bei Nennleistung (l/s)	16.7
Anzahl Kältekreisläufe	2
Kältemittel	R407c
Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed.	65 dB(A)
Druckbehälterzulassung	PED



Einsatzbereich

Umgebungstemperatur (°C)	-18 bis 43
Wasserdurchflussmenge (l/s)	8.5 bis 28
Wasseraustrittstemperatur (°C)	- 12 bis 15

Kälteleistung bei Wasseraustrittstemperatur (°C)	-12°C *	0°C	5°C	7°C	9°C	13°C
Kälteleistung (kW) bei 35° Aussentemperatur	184	264	319	341	377	414
Leistungsaufnahme (kW)	52	124	130	133	137	142

* Bei 20°C Aussentemperatur

Elektrische Daten

Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400/3/50
Max. Stromaufnahme (A)	291
Anlaufstrom (A) Softstarter	544
Anschlusspunkt	1
Kaltwasseranschluss des Verdampfers	Victaulic/Camlock 4 Zoll

Abmessung und Gewicht

Länge (mm)	6058
Breite (mm)	2436
Höhe (mm)	2591
Gewicht (kg)	~ 4671

Optionen

Trennschalter	Ja
Manometer	Ja
Strömungswächter	Ja
Pumpe	extern

MIETKÄLTE

XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

info@xtegrasol.ch

www.xtegrasol.ch