

## Modell MK\_412\_Luft

Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	164.1
Verdichterbauart	Scroll
Mindeplast (%)	15
Wasserdurchfluss bei Nennleistung (l/s)	17.19
Anzahl Kältekreisläufe	2
Kältemittel	R407c
Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed.	62 dB(A)
Druckbehälterzulassung	PED



### Einsatzbereich

Umgebungstemperatur (°C)	-18 bis 43
Wasserdurchflussmenge (l/s)	12 bis 27
Wasseraustrittstemperatur (°C)	- 12 bis 15

Kälteleistung bei Wasseraustrittstemperatur (°C)	-12°C *	0°C	5°C	7°C	9°C	13°C
Kälteleistung (kW) bei 35° Aussentemperatur			386	412	439	
Leistungsaufnahme (kW)			159	164	168	

\* Bei 20°C Aussentemperatur

### Elektrische Daten

Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400/3/50
Max. Stromaufnahme (A)	359
Anlaufstrom (A) Softstarter	
Anschlusspunkt	1
Kaltwasseranschluss des Verdampfers	Victaulic/Camlock 4 Zoll

### Abmessung und Gewicht

Länge (mm)	5135
Breite (mm)	2230
Höhe (mm)	2323
Gewicht (kg)	~ 3790

### Optionen

Trennschalter	Ja
Manometer	Ja
Strömungswächter	Ja
Pumpe	extern

# MIETKÄLTE

# XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

[info@xtegrasol.ch](mailto:info@xtegrasol.ch)

[www.xtegrasol.ch](http://www.xtegrasol.ch)