

Modell

MK_457_Wasser

Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	121.1
Verdichterbauart	Scroll
Mindestdlast (%)	15
Wasserdurchfluss bei Nennleistung (l/s)	22.3
Anzahl Verdichter	6
Anzahl Kältekreisläufe	2
Kältemittel	R410a
Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed.	88 dB(A)
Druckbehälterzulassung	PED



Kälteleistung bei Wasseraustrittstemperatur (°C)	0°C	5°C	7°C	9°C	11°C	13°C
Kälteleistung (kW) bei 35° Aussentemperatur	342	425	457	491	527	563
Leistungsaufnahme (kW)	115	119	121	123	123.5	124

Elektrische Daten

Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400/3/50
Max. Stromaufnahme (A)	370
Anlaufstrom (A) Softstarter	621
Kaltwasseranschluss des Verdampfers	Victaulic 4 Zoll

Abmessung und Gewicht

Länge (mm)	2866
Breite (mm)	878
Höhe (mm)	2025
Gewicht (kg)	2524

MIETKÄLTE

XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

info@xtegrasol.ch

www.xtegrasol.ch