

Modell

MK_49_Luft_03

Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	19,5
Verdichterbauart	Scroll
Mindestdlast (%)	50
Wasserdurchfluss bei Nennleistung (l/s)	2,37
Anzahl Kältekreisläufe	1
Kältemittel	R407c
Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed.	52 dB(A)
Druckbehälterzulassung	PED



Einsatzbereich

Umgebungstemperatur (°C)	-18 bis 43
Wasserdurchflussmenge (l/s)	1,37 bis 4,68
Wasseraustrittstemperatur (°C)	- 12 bis 18

Kälteleistung bei Wasseraustrittstemperatur (°C)	-12°C *	0°C	5°C	7°C	9°C	13°C
Kälteleistung (kW) bei 35° Aussentemperatur	26,1	38,3	46,2	49,6	53,1	60,4
Leistungsaufnahme (kW)	12,1	18,4	19,2	19,5	19,9	20,6

* Bei 20°C Aussentemperatur

Elektrische Daten

Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400/3/50
Max. Stromaufnahme (A)	47
Anlaufstrom (A) Softstarter	148
Anschlusspunkt	1
Kaltwasseranschluss des Verdampfers	Victaulic/Camlock 4 Zoll

Abmessung und Gewicht

Länge (mm)	3400
Breite (mm)	1220
Höhe (mm)	2200
Gewicht (kg)	2303

Optionen

Trennschalter	Ja
Manometer	Ja
Strömungswächter	Ja
Pumpe	extern

MIETKÄLTE

XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

info@xtegrasol.ch

www.xtegrasol.ch