

## Modell

## MK\_68\_Roof\_Luft

Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	21.8
Verdichterbauart	Scroll
Mindeplast (%)	50
Luftmenge (m <sup>3</sup> /h)	14100
Anzahl Kompressoren	2
Kältemittel	R410a
Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed.	54 dB(A)



### Kälteleistung bei 35°C Aussen

	18°C Innen			21°C Innen		
	Tot	Sens	Input	Tot	Sens	Input
Kälteleistung (kW) 30% r.F.	52.90 kW	52.90 kW	20.81 kW	56.38 kW	56.38 kW	21.09 kW
Kälteleistung (kW) 50% r.F.	54.71 kW	47.74 kW	20.95 kW	58.81 kW	49.26 kW	21.24 kW
Kälteleistung (kW) 70% r.F.	58.35 kW	36.07 kW	21.09 kW	63.20 kW	36.07 kW	21.52 kW

### Kälteleistung bei 35°C Aussen

	24°C Innen			27°C Innen		
	Tot	Sens	Input	Tot	Sens	Input
Kälteleistung (kW) 30% r.F.	60.02 kW	60.02 kW	21.24 kW	63.66 kW	63.66 kW	21.52 kW
Kälteleistung (kW) 50% r.F.	63.20 kW	50.47 kW	21.52 kW	67.90 kW	51.53 kW	21.80 kW
Kälteleistung (kW) 70% r.F.	68.20 kW	35.77 kW	21.80 kW	73.81 kW	35.47 kW	22.23 kW

### Elektrische Daten

Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400/3/50
Max. Stromaufnahme (A)	55
Anlaufstrom (A) Softstarter	177

### Abmessung und Gewicht

Länge (mm)	3850
Breite (mm)	2500
Höhe (mm)	2044
Gewicht (kg)	1850

### Einsatzbereich

Umgebungstemperatur (°C) Kühlbetrieb	-18 bis 50
Umgebungstemperatur (°C) Heizbetrieb	-15 bis 18
Innentemperatur (°C) Kühlbetrieb	18 bis 33
Innentemperatur (°C) Heizbetrieb	10 bis 26

# MIETKÄLTE

# XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

[info@xtegrasol.ch](mailto:info@xtegrasol.ch)

[www.xtegrasol.ch](http://www.xtegrasol.ch)