

Modell **MK_979_Wasser**

| | |
|---|-----------|
| Verdichterbauart | Schrauben |
| Kältemittel | R134a |
| Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed. | 101 dB(A) |

Einsatzbereich

| | |
|--|----------|
| Verflüssiger Austrittstemp (min./max.) | 20 / 60 |
| Verdampfer Austrittstemp (min./max.) | -8 / +18 |

Leistung

| | |
|--------------------|------|
| Kälteleistung (kW) | 979 |
| EER | 4.49 |
| ESEER | 5.95 |

* Verdampfer 12/7°C, Verflüssiger 30/35°C

mit Heizoption

| | |
|-------------------|------|
| Heizleistung (kW) | 1033 |
| COP | 4.15 |

* Verdampfer 10°C, Verflüssiger 40 / 40°C

Elektrische Daten

| | |
|---------------------------|----------|
| Stromversorgung (V/Ph/Hz) | 400/3/50 |
|---------------------------|----------|

Abmessung und Gewicht

| | |
|--------------|-------|
| Länge (mm) | 3489 |
| Breite (mm) | 1341 |
| Höhe (mm) | 2004 |
| Gewicht (kg) | ~4793 |



MIETKÄLTE

XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

info@xtegrasol.ch

www.xtegrasol.ch